

	metric	BASIC 800	BASIC 1000	BASIC 1200	BASIC 1400	US	BASIC 800	BASIC 1000	BASIC 1200	BASIC 1400
CESTO PORTA PEZZI / BASKET	mm	800x800	1000x100	1200x1200	1400x1400	inches	31,5x31,5	39,5x39,5	47x47	55x55
ALTEZZA UTILE DI LAVAGGIO / USABLE WASH HEIGHT	mm	700	700	850	850	inches	27,5	27,5	33,5	33,5
CARICO EFFETTIVO / MAXIMUM LOAD	Kg	600	600	600	600	lbs	1323	1323	1323	1323
VASCA LAVAGGIO / TANK VOLUME	Lt	250	350	450	600	gal	66	92	118	158
POMPA LAVAGGIO / WASHING PUMP	Kw	4	4	4	5,5	Kw	4	4	4	5,5
PORTATA PREVALENZA LAVAGGIO / FLOW RATE WASHING PUMP	Lt /min bar	400 3.5	400 3.5	400 3.5	450 4	Gal/min psi	106 52	106 52	106 52	119 59
TEMPERATURA BAGNO / BATH TEMPERATURE	Lt /min bar	20° 90°	20° 90°	20° 90°	20° 90°	Gal/min psi	68° 194°	68° 194°	68° 194°	68° 194°
RISCALDAMENTO ELETTRICO LAVAGGIO / ELECTRICAL HEATING WASHING TANK	Kw	9	12	15	24	Kw	9	12	15	24
ROTAZIONE CESTO / BASKET ROTATION	Kw	0,13	0,13	0,13	0,13	Kw	0,13	0,13	0,13	0,13
ASPIRATORE VAPORI / VAPOURS EXHAUSTER	Kw	0,18	0,18	0,18	0,18	Kw	0,18	0,18	0,18	0,18
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	Kw	13,31	16,31	19,31	29,81	Kw	13,31	16,31	19,31	29,81
INGOMBRO PROFONDITA' / OVERALL DEPTH	mm	2950	3140	3810	4050	inches	116	123,5	150	160
INGOMBRO ALTEZZA / OVERALL HEIGHT	mm	2090	2090	2280	2280	inches	82	82	90	90
INGOMBRO LARGHEZZA / OVERALL WIDTH	mm	1780	1960	2105	2270	inches	70	77	83	89

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso - Specifications subject to change without notice

	metric	BASIC 800/2	BASIC 1000/2	BASIC 1200/2	BASIC 1400/2	US	BASIC 800/2	BASIC 1000/2	BASIC 1200/2	BASIC 1400/2
CESTO PORTA PEZZI / BASKET	mm	800x800	1000x100	1200x1200	1400x1400	inches	31,5x31,5	39,5x39,5	47x47	55x55
ALTEZZA UTILE DI LAVAGGIO / USABLE WASH HEIGHT	mm	700	700	850	850	inches	27,5	27,5	33,5	33,5
CARICO EFFETTIVO / MAXIMUM LOAD	Kg	600	600	600	600	Lbs	1323	1323	1323	1323
VASCA LAVAGGIO / TANK VOLUME	Lt	250	350	450	600	Gal	66	92	118	158
VASCA RISCIAQUO / RINSE TANK	Lt	200	250	350	450	Gal	53	66	92	119
POMPA LAVAGGIO / WASHING PUMP	Kw	4	4	4	5,5	Kw	4	4	4	5,5
POMPA RISCIAQUO / RINSING PUMP	Kw	3	4	4	4	Kw	3	4	4	4
PORTATA PREVALENZA LAVAGGIO / FLOW RATE WASHING PUMP	Lt /min bar	400 3.5	400 3.5	400 3.5	450 4	Gal/min psi	106 52	106 52	106 52	119 59
PORTATA PREVALENZA RISCIAQUO / FLOW RATE RINSING PUMP	Lt /min bar	400 2.6	400 3.5	400 3.5	450 4	Gal/min psi	106 / 52	106 / 52	106 / 52	119 / 59
TEMPERATURA BAGNO / BATH TEMPERATURE	min °C max	20° 90°	20° 90°	20° 90°	20° 90°	min °F max	68° 194°	68° 194°	68° 194°	68° 194°
RISCALDAMENTO ELETTRICO LAVAGGIO / ELECTRICAL HEATING WASHING TANK	Kw	9	12	15	24	Kw	9	12	15	24
RISCALDAMENTO ELETTRICO RISCIAQUO / ELECTRICAL HEATING RINSING TANK	Kw	9	12	15	15	Kw	9	12	15	15
ROTAZIONE CESTO / BASKET ROTATION	Kw	0,13	0,13	0,13	0,13	Kw	0,13	0,13	0,13	0,13
ASPIRATORE VAPORI / VAPOURS EXHAUSTER	Kw	0,18	0,18	0,18	0,18	Kw	0,18	0,18	0,18	0,18
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	Kw	25,31	32,31	38,31	48,81	Kw	25,31	32,31	38,31	48,81
INGOMBRO PROFONDITA' / OVERALL DEPTH	mm	2950	3140	3810	4050	inches	116	123,5	150	160
INGOMBRO ALTEZZA / OVERALL HEIGHT	mm	2090	2090	2280	2280	inches	82	82	90	90
INGOMBRO LARGHEZZA / OVERALL WIDTH	mm	1780	1960	2105	2270	inches	70	77	83	89

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso - Specifications subject to change without notice



CEMASTIR LAVAMETALLI S.r.l.

40013 CASTEL MAGGIORE BOLOGNA ITALY
VIA C. BONAZZI 2
TEL. +39 051 6256111 FAX +39 051 6256604
sales@cemastir.it

www.cemastir.it





BASIC



Cemastir Lavametalli S.r.l. è lieta di comunicare che, grazie all'esperienza trentennale di cui s'avvale, grazie ai suggerimenti della nostra rete di vendita e soprattutto della nostra clientela, è disponibile la nuova gamma "BASIC".

La serie BASIC è la prima cabina di lavaggio "MODULARE" e "MULTIFUNZIONE" disponibile oggi sul mercato.

Con un design accattivante, totalmente realizzata in Acciaio Inox, può essere facilmente equipaggiata di tutti gli accessori che completano e migliorano l'efficacia del lavaggio.

Ma le caratteristiche realmente uniche, che rendono ineguagliabile la gamma BASIC, sono la possibilità d'aggiungere facilmente un serbatoio di lavaggio (con relativo circuito) e addirittura poter agevolmente essere trasformata da cabina di lavaggio a "spruzzo" a cabina di lavaggio ad immersione.

Cemastir Lavametalli S.r.l. is proud to announce that, thanks to more than 30 years of experience, consultations with our sales network and especially with our customers, the new revolutionary series "BASIC" is now available

BASIC is the first "MODULAR" and "MULTIFUNCTION" washing unit available in the market.

With an up to the minute design, totally manufactured in Stainless Steel AISI 304, the machine can easily be equipped with all options to enhance results on specific processes.

But what is really unique is the ability to add a second washing tank to the existing unit and to convert a standard spraying machine into an immersion tank.

The real fantastic engineering concept opens the possibility to add a second washing tank to the existing unit any time and another unique engineering detail is the possibility to convert the spray cabin to immersion cabin.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Costruzione in Acciaio Inox AISI 304;
- Carico ammissibile 600 Kg;
- Riscaldamento: elettrico/gas-metano/GPL/gasolio/vapore ;
- Rotazione cesto motorizzata con frizione para strappi;
- Arresto automatico rotazione cesto a fine ciclo;
- Pompa orizzontale in Acciaio Inox AISI 304;
- Rampe e ugelli in Acciaio Inox AISI 304;
- Bancale di carico e scarico con vasca raccogli gocce;
- Porta automatica ad apertura verticale mediante due cilindri pneumatici;
- Micro di sicurezza apertura porta;
- Fungo arresto emergenza;
- Portello d'ispezione e valvola manuale per scarico serbatoio;
- Filtro statico, Acciaio Inox AISI 304, da 500µ;
- Quadro elettrico con PLC Siemens;
- Aspiratore vapori;
- Norme CE applicate;

STANDARD DEVICES:

- Manufactured in Stainless Steel AISI 304;
- Maximum load 600 Kg;
- Heating: electric/Natural Gas/LPG/Oil/Steam;
- Motorized basket rotation with safety device;
- Automatic basket rotation at the end of the cycle;
- Horizontal pump made in Stainless Steel AISI 304;
- Washing circuits and nozzles manufactured in Stainless Steel AISI 304;
- Fully supported loading and unloading complete with safety tank;
- Automatic, vertically opening loading door, pneumatically operated;
- Loading door safety micro switch;
- Emergency stop;
- Tank inspection door and draining valve;
- Static filter, made in Stainless Steel AISI 304, with 500µ filtration;
- Siemens PLC electrical panel;
- Vapour exhaust;
- CE certification;

BASIC

